

Definición de listados de conceptos y totales liquidados

Descripción

El módulo Sueldos posee una herramienta mediante la cual usted puede configurar un listado de acuerdo a sus necesidades. El listado definido contendrá la información dispuesta en la forma que más le convenga, con la posibilidad de incluir totales y subtotales calculados en forma automática.

La información a exhibir proviene de cuatro archivos: Legajos, Conceptos de la liquidación, Totales de la liquidación y Datos Fijos de liquidación.

Mediante el Listador, usted configura los listados indispensables para el módulo Sueldos, creando las columnas a listar y especificando mediante fórmulas cómo generar cada columna.

Los listados pueden ser más o menos complejos, según el tipo de información requerida, pero éstos siempre mantendrán una estructura tipo.

[axoft_note note_color=>#f7f6f5?]

Ejemplos de listados obtenidos por el listador

- Planilla de Pagos
- Listado de Contribuciones y Retenciones
- Listados de Contribuciones y Retenciones para la Obra Social
- Boleta de depósito para la ART
- Aportes a Jubilación Privada (Aporte Obligatorio + Aporte Voluntario)
- Fondo de Desempleo para trabajadores de la construcción
- Listado de Retenciones para el Sindicato
- Sueldos y jornales a Pagar

[/axoft_note]

Definición general y parametrización del reporte

Es posible crear nuevos listados como así también modificar los existentes.

Para dar de alta un nuevo listado, ingrese un código de reporte inexistente (que no esté utilizado para otro reporte).

Si en cambio, desea modificar un reporte ya existente, utilice el comando Buscar para localizarlo en pantalla o bien, utilice la navegación entre reportes; luego, proceda a su modificación.

Se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Título: es el título del listado.

Subtítulo 1 y Subtítulo 2: opcionalmente, es posible utilizar hasta dos subtítulos para la impresión del encabezado del listado.

Reporte a generar

Ordenado por: al seleccionar 'Fecha y selección', el listado se imprimirá ordenado y con corte por fecha (ya sea período de liquidación o bien, por fechas de liquidación o pago). Un ejemplo de este caso, los empleados de una liquidación.

Al seleccionar 'Selección y [legajo]', el listado se imprimirá ordenado por la selección indicada y luego, por legajo. Se podrán obtener así por ejemplo, las liquidaciones de un empleado, en caso que la selección indicada sea 'Legajo'.

Selección: este comando selecciona un grupo de empleados por un criterio determinado.

Por ejemplo, puede elegir un criterio de agrupación del legajo, eligiendo como selección, la categoría. Luego podrá además, indicar el rango a listar en la pantalla Legajos, mediante la selección de las categorías posibles (por ejemplo: entre «ADM» y la categoría «OPE»).

Corte por selección: si activa esta opción, el listado realizará un corte y detallará subtotales cuando cambie un elemento en el rango del criterio elegido por la 'Selección'.

Por ejemplo, si tomamos el criterio de selección por Categoría, los subtotales se detallarán al cambiar la categoría.

```
[axoft_service title=>Importante» icon=>icon: exclamation-circle» icon_color=>#6f6f6f» size=>18?  
class=>ax-nota ax-nota-inner»]
```

Este campo queda sin efecto, si la opción «Ordenado por» es «Fecha y selección» y la opción de «Cuerpo del reporte» es «Acumulado», ya que en el listado no se podrían identificar los legajos.

[/axoft_service]

Cuerpo del reporte: si ingresó 'Detallado' y en la opción de Ordenado por es 'Selección y legajo', el listador imprimirá para cada legajo, una fila cada vez que encuentre una liquidación diferente. Al cambiar de empleado, detallará automáticamente un subtotal para ese empleado. Si en cambio, ingresó 'Acumulado', se acumulará el resultado de la columna de todas las liquidaciones para cada empleado.

Si ingresó 'Detallado' y en la opción de Ordenado por es 'Fecha y selección', se imprimirá para cada fecha de liquidación, una fila cada vez que se encuentre un legajo diferente. Al cambiar de fecha de liquidación, se obtendrá automáticamente un subtotal para esa liquidación. Si ingresó 'Acumulado', se acumulará el resultado de la columna de todos los empleados, para cada liquidación.

Legajos a procesar: seleccione si considera para el listado, los empleados activos, las altas, las bajas o todos, según el rango Desde / Hasta especificado.

Para la selección de Activos, se considerarán aquellos empleados que hayan estado como activos para todo o parte del rango de periodo / fechas indicado.

Para la selección de Altas y Bajas intervendrán aquellos cuya fecha de ingreso o fecha de egreso, respectivamente, esté dentro del rango seleccionado.

Tipos de liquidaciones: seleccione los tipos de liquidación a considerar en el listado, que se tendrán en cuenta al generar el listado, para los datos fijos de liquidación que estén dentro del rango de períodos o fechas Desde / Hasta especificado.

Definición de las columnas del reporte

Columnas: la cantidad máxima de columnas a ingresar es el equivalente a 136 caracteres. Las columnas estarán especificadas por tres elementos: fórmula, título y ancho.

Fórmula de la columna: cada columna del listado puede estar compuesta por una expresión matemática simple, un conjunto de variables o variables y constantes.

Las expresiones matemáticas pueden contener funciones, variables, constantes y operadores aritméticos.

Las variables a utilizar son las variables de reemplazo referidas a legajos y a datos fijos.

Las constantes pueden ser cualquier número real, por ejemplo 3,1416 ó -13.

Los operadores aritméticos a utilizar son + - / * () ^.

Las funciones posibles de utilizar en la definición de columnas de un listado son las siguientes:

```
[axoft_table responsive=>yes> alternate=>no> fixed=>yes> class=>Tabla_General>]
```

Función	Resultado
CONPT(X..Y)	Obtiene el valor del importe del rango de conceptos X-Y.
CANTD(X..Y)	Obtiene el valor de la cantidad del rango de conceptos X-Y.
VALTD(X..Y)	Obtiene el resultado del valor del rango de conceptos X-Y.
OCURR(Y)	Obtiene la cantidad de veces que ocurrió el evento de la columna Y.

```
[/axoft_table]
```

```
[axoft_note note_color=>#f7f6f5?]
```

Ejemplo...

Si la columna 3 tiene CONPT(300) y la columna 4 tiene OCURR(3), se imprimirá la cantidad de veces que se le liquidó el concepto 300 a un empleado.

Las variables a utilizar son las siguientes:

```
[axoft_table responsive=>yes> alternate=>no> fixed=>yes> class=>Tabla_General>]
```

Variable	Descripción
@MS	Meses trabajados por el empleado en el año del período de liquidación activa.
TOTHA	Conceptos del 1 al 19999.
TOTRE	Conceptos del 20000 al 29999.
TOTAS	Conceptos del 30000 al 39999.
TOTAP	Conceptos del 60000 al 69999.
TOTNR	Conceptos del 50000 al 59999.
TOTDE	Conceptos del 40000 al 49999.
TOTNE	Total neto

```
[/axoft_table]
```

```
[/axoft_note]
```

Las constantes pueden ser cualquier número real, por ejemplo: 3,1416 ó -13. Cuando utilice constantes, éstas deben estar aplicadas a importes variables mediante alguna operación. Por ejemplo: para calcular el 10% (constante) sobre el total neto (variable por legajo), indicaremos $TOTNE * 10 / 100$.

Los operadores aritméticos habilitados son + - / * () ^.

Dentro de una columna pueden combinar las funciones, variables, constantes y operadores aritméticos para obtener el resultado deseado.

Título de la columna: es el título que aparecerá en la cabecera de la columna. Los títulos de las columnas no deben repetirse.

Imprime: puede optar por imprimir la columna o bien, si no se imprime, igualmente puede utilizar los valores de la columna para otras columnas o en el área de totales.

Ancho de la columna: es el tamaño que se le dará a una columna. Si el contenido de la columna es mayor que el tamaño definido, se respetará el tamaño configurado. Con 'Decimal' se indica que la columna numérica tendrá decimales, y con 'Entero' se establece que se considerarán números enteros.

Lista de variables posibles de utilizar en las columnas del reporte

La definición de los datos disponibles a utilizar en la definición de reporte, se realiza en base a una selección de variables, que vienen predefinidas con el sistema.

Consulte las variables disponibles mediante la opción de botón derecho «Variables», posicionándose en la grilla de definición de «Columnas» o bien, haciendo un clic en el botón «...» de la primera columna.

Se presentan clasificadas dentro de los siguientes grupos:

- (Todas)
- Auxiliar
- Definición del reporte
- Legajo
- Liquidación
- Lugar de trabajo
- Organismos
- SICOSS
- Variables matemáticas
- Variables de fecha
- Variables de cadena
- Variables lógicas

La siguiente tabla incluye el nombre, descripción, tipo, categoría, parámetros y longitud de las variables disponibles en las columnas del reporte.

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Nombre	Descripción	T	Categ.	Parám.	L.
--------	-------------	---	--------	--------	----

A1	Adicional 1 de la categoría.	N Auxiliar		12
A2	Adicional 2 de la categoría.	N Auxiliar		12
V1	Importe 1 auxiliar del legajo.	N Auxiliar		12
V2	Importe 2 auxiliar del legajo.	N Auxiliar		12
V3	Importe 3 auxiliar del legajo.	N Auxiliar		12
V4	Importe 4 auxiliar del legajo.	N Auxiliar		12
V5	Importe 5 auxiliar del legajo.	N Auxiliar		12
D1	Descripción 1 auxiliar del legajo.	T Auxiliar		20
D2	Descripción 2 auxiliar del legajo.	T Auxiliar		20
D3	Descripción 3 auxiliar del legajo.	T Auxiliar		20
D4	Descripción 4 auxiliar del legajo.	T Auxiliar		20
D5	Descripción 5 auxiliar del legajo.	T Auxiliar		20
CANTD()	Obtiene el valor de la cantidad liquidada para el rango de conceptos.	N	Definición del reporte (num rango)	12
CONPT()	Obtiene el valor del importe liquidado para el rango de conceptos.	N	Definición del reporte (num rango)	12
OCURR()	Obtiene la cantidad de veces que ocurrió el evento de la columna indicada.	N	Definición del reporte (num)	2
TOTAL()	Obtiene el valor acumulado parcial de la columna referenciada.	N	Definición del reporte (num)	12
AA	Antigüedad anterior del empleado, cargada en forma manual en el legajo.	T Legajo		2
AC	Antigüedad actual en años completos, calculada según la fecha «Hasta» de la liquidación y el convenio del empleado.	T Legajo		2
AD	Apellido del cónyuge del empleado.	T Legajo		20
AF	Adicional fijo del empleado.	N Legajo		12
AN	Apellido y Nombre del empleado.	T Legajo		30
AM	Apellido materno del empleado	T Legajo		30
AP	Nombre del empleado.	T Legajo		20
AT	Antigüedad del empleado, cargada manualmente en el legajo.	T Legajo		2
CA	Número de la cuenta bancaria del empleado.	T Legajo		15
CB	Clave bancaria única de la cuenta bancaria del empleado.	T Legajo		22

CC	Código del grupo al que pertenece el empleado para la agrupación parametrizada.	T Legajo	10
CF	Indica si está dentro o fuera de convenio.	T Legajo	1
CG	Código de categoría.	T Legajo	10
CN	Condición de contratación del empleado.	T Legajo	1
CP	Código postal de la dirección del empleado.	T Legajo	8
CT	Descripción de la categoría.	T Legajo	40
CU	CUIL del empleado.	T Legajo	13
D6	Calle (de la dirección del empleado).	T Legajo	30
D7	Número (dirección del empleado).	T Legajo	10
D8	Piso (dirección del empleado).	T Legajo	10
D9	Departamento (de la dirección del empleado).	T Legajo	10
DG	Dígito verificador de la cuenta bancaria del empleado.	T Legajo	1
DI	Dirección (calle, número, piso, departamento) del empleado.	T Legajo	30
DT	Antigüedad actual en días completos, a partir del último mes completo, calculada según la fecha «Hasta» de la liquidación y el convenio del empleado.	T Legajo	2
EB	Código de banco de la cuenta bancaria del empleado.	T Legajo	10
EC	Estado civil del empleado.	T Legajo	14
ED	Edad del empleado a la fecha «Hasta» de la liquidación.	N Legajo	5
EE	Código bancario asignado a la empresa, del banco de la cuenta bancaria del empleado.	T Legajo	10
EM	Correo electrónico.	T Legajo	60
EV	Porcentaje de evaluación.	N Legajo	6
EX	Provincia que expide el documento del empleado.	T Legajo	20
FE	Fecha de egreso.	F Legajo	10
FI	Fecha de ingreso.	F Legajo	10
IS	Fecha inicio tiempo de servicio	F Legajo	10

FN	Fecha de nacimiento.	F Legajo	10
LO	Localidad (dirección del empleado).	T Legajo	40
MP	Forma de pago.	T Legajo	8
MT	Antigüedad actual en meses completos, a partir del último año completo, calculada según la fecha «Hasta» de la liquidación y el convenio del empleado.	T Legajo	2
NA	Nacionalidad.	T Legajo	25
NB	Descripción del banco de la cuenta bancaria del empleado.	T Legajo	40
NC	Descripción del grupo al que pertenece el empleado, para la agrupación parametrizada.	T Legajo	40
ND	Tipo y número de documento.	T Legajo	13
NL	Número de legajo.	T Legajo	9
NM	Apellido (soltero) del empleado.	T Legajo	20
NR	Nº de documento del empleado.	T Legajo	9
PR	Provincia (dirección del empleado).	T Legajo	20
SA	Salud.	T Legajo	1
SI	Situación de revista del empleado.	T Legajo	2
SJ	Sueldo o jornal del empleado.	N Legajo	12
SU	Sucursal de la cuenta bancaria del empleado.	T Legajo	4
SV	Importe del seguro de vida del empleado.	N Legajo	12
SX	Sexo.	T Legajo	1
TA	Tarea desempeñada.	T Legajo	30
TE	Teléfono del empleado.	T Legajo	25
TP	Tipo de cuenta bancaria del empleado.	T Legajo	2
TS	Tipo de seguro de vida.	T Legajo	2
BA	Descripción del banco del último depósito.	T Liquidación	40
FP	Fecha de pago.	F Liquidación	10
FQ	Fecha de liquidación.	F Liquidación	10
LP	Lugar de pago.	T Liquidación	50
PE	Período de liquidación.	F Liquidación	7
PL	Descripción del pago de liquidación.	T Liquidación	30
PU	Período del último depósito.	F Liquidación	7

TOTAP	Total de contribuciones del empleador.	N Liquidación	12
TOTAS	Total de asignaciones.	N Liquidación	12
TOTDE	Total de deducciones (descuentos no remunerativos).	N Liquidación	12
TOTDS	Total de descuentos (desc. remunerativos)	N Liquidación	12
TOTHA	Total de haberes.	N Liquidación	12
TOTNE	Total neto.	N Liquidación	12
TOTNR	Total no remunerativo	N Liquidación	12
TOTRE	Total de retenciones.	N Liquidación	12
UD	Fecha del último depósito.	F Liquidación	10
LX	Número del lugar de trabajo (número de explotación).	T Lugar de trabajo	6
S0	Teléfono del lugar de trabajo del empleado.	T Lugar de trabajo	25
S1	Descripción del lugar de trabajo del empleado.	T Lugar de trabajo	40
S2	Calle (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T Lugar de trabajo	30
S3	Número (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T Lugar de trabajo	10
S4	Piso (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T Lugar de trabajo	10
S5	Departamento (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T Lugar de trabajo	10
S6	Dirección del lugar de trabajo del empleado (calle, número, piso, departamento).	T Lugar de trabajo	30
S7	Localidad (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T Lugar de trabajo	40
S8	Código postal (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T Lugar de trabajo	8
S9	Provincia (dirección del lugar de trabajo del empleado).	T Lugar de trabajo	20
CO	Código de la obra social.	T Organismos	10
CS	Código del sindicato.	T Organismos	10
AFILIADO	Afiliado al sindicato	T Legajo	1
DJ	Estado de la presentación para DD.JJ.	T Organismos	2
GJ	Código de grupo jerárquico.	T Organismos	10

IP	Número de inscripción previsional del empleado.	T Organismos		20
NG	Descripción del grupo jerárquico.	T Organismos		40
NJ	Número de jubilación del empleado.	T Organismos		10
NO	Descripción de la obra social.	T Organismos		40
NP	Descripción del plan de la obra social.	T Organismos		40
NS	Descripción del sindicato.	T Organismos		40
PI	Importe del plan de la obra social.	N Organismos		12
PN	Código del plan de la obra social.	T Organismos		10
RG	Régimen jubilatorio del empleado.	T Organismos		1
AL	Porcentaje de aporte adicional para seguro social.	N SICOSS		6
AV	Código de actividad según codificación SICOSS.	T SICOSS		2
CD	Código de condición según codificación SICOSS.	T SICOSS		2
IC	Código de incapacidad según codificación SICOSS.	T SICOSS		2
MD	Descripción de la modalidad de contratación.	T SICOSS		40
MO	Código de modalidad de contratación.	T SICOSS		10
OB	Código de obra social según codificación SICOSS.	T SICOSS		6
RE	Porcentaje de reducción para la zona geográfica.	N SICOSS		6
RM	Porcentaje por modalidad promovida del contrato del empleado.	N SICOSS		6
SN	Código de situación según codificación SICOSS.	T SICOSS		2
ZO	Código de zona geográfica según codificación SICOSS.	T SICOSS		2
IF()	Devuelve un único valor si una condición especificada (prueba lógica) se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO. «Prueba_lógica» es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como VERDADERO o FALSO.	N Variables Lógicas	(log, num, num)	12

BUSCAR()	Busca una cadena de texto dentro de otra cadena de texto y devuelve el número de la posición inicial de la cadena hallada.	N	Variables de Cadena	(txt, txt)	6
DERECHA	Extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo derecho.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	20
DSUPRESP	Devuelve una cadena de texto, quitándole los espacios que se encuentran a derecha de la cadena de texto indicada.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
FIND()	Busca una cadena de texto dentro de otra cadena de texto y devuelve el número de la posición inicial de la cadena hallada.	N	Variables de Cadena	(txt, txt)	6
FORM	Repite un texto el número de veces indicado.	T	Variables de Cadena	(num,txt)	20
ISUPRESP	Devuelve una cadena de texto, quitándole los espacios que se encuentran a izquierda de la cadena de texto indicada.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
IZDA	Extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo izquierdo.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	20
LEFT	Extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo izquierdo.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	20
LEN()	Devuelve la cantidad de caracteres de una cadena de texto, en un valor numérico.	N	Variables de Cadena	(txt)	12
LON()	Devuelve la cantidad de caracteres de una cadena de texto, en un valor numérico.	N	Variables de Cadena	(txt)	12
LOWER()	Convierte una cadena de texto a minúsculas.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
LTRIM	Devuelve una cadena de texto, quitándole los espacios que se encuentran a izquierda de la cadena de texto indicada.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
MASC	Repite un texto el número de veces indicado.	T	Variables de Cadena	(num, txt)	20
MAYUSC()	Convierte una cadena de texto a mayúsculas.	T	Variables de Cadena	(txt)	20

MED	Devuelve una cantidad de caracteres dentro de un texto, a partir de la posición indicada.	T	Variables de Cadena	(txt, num, num)	20
MID	Devuelve una cantidad de caracteres dentro de un texto, a partir de la posición indicada.	T	Variables de Cadena	(txt, num, num)	20
MINUSC()	Convierte una cadena de texto a minúsculas.	T	Variables de Cadena	(txt) (txt,txt,txt)	20
REEMPLAZ	Reemplaza un determinado carácter de una cadena de texto, por otro carácter especificado.	T	Variables de Cadena	(Variable,»carácter a reemplazar»,»carácter de reemplazo») Ej: Reemplazar el – en el CUIT por un *: (CU,»-«,»*)» (txt,txt,txt)	20
REPLACE	Reemplaza un determinado carácter de una cadena de texto, por otro carácter especificado.	T	Variables de Cadena	(Variable,»carácter a reemplazar»,»carácter de reemplazo») Ej: Reemplazar el – en el CUIT por un *: (CU,»-«,»*)»	20
REPEAT()	Repite el texto un número determinado de veces. Use REPEAT para rellenar una cadena de caracteres con el número de ocurrencias del texto en la cadena.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	5
REPETIR()	Repite el texto un número determinado de veces. Use REPEAT para rellenar una cadena de caracteres con el número de ocurrencias del texto en la cadena.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	5
RIGHT	Extrae de un texto, la cantidad de caracteres especificados del extremo derecho.	T	Variables de Cadena	(txt, num)	20
RTRIM	Devuelve una cadena de texto, quitándole los espacios que se encuentran a derecha de la cadena de texto indicada.	T	Variables de Cadena	(txt)	20
STR()	Convierte un valor numérico en una cadena de caracteres, dada la longitud y la cantidad de decimales a considerar.	T	Variables de Cadena	(num,num,num)	12
UPPER()	Convierte una cadena de texto a mayúsculas.	T	Variables de Cadena	(txt)	20

VAL()	Convierte un texto que representa un número en un valor numérico.	N	Variables de Cadena	(txt)	12
AÑO()	Devuelve el «año» de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	7
CAF()	Convierte una fecha (en formato carácter) a formato de fecha.	F	Variables de Fecha	(txt)	10
CDAY()	Devuelve el día de la semana que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.	T	Variables de Fecha	(fecha)	9
CDIA()	Devuelve el día de la semana que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.	T	Variables de Fecha	(fecha)	9
CMES()	Devuelve el nombre del mes que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.	T	Variables de Fecha	(fecha)	10
CMONTH()	Devuelve el nombre del mes que corresponde a un valor de fecha, en formato carácter.	T	Variables de Fecha	(fecha)	10
CTOD()	Convierte una fecha (en formato carácter) a formato de fecha.	F	Variables de Fecha	(txt)	10
DAY()	Devuelve el «día» (1-31) de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	5
DIA()	Devuelve el «día» (1-31) de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	5
DTOC()	Convierte una fecha (en formato fecha) a carácter (cadena de texto).	T	Variables de Fecha	(fecha)	10
FAC()	Convierte una fecha (en formato fecha) a carácter (cadena de texto).	T	Variables de Fecha	(fecha)	10
HOY	Devuelve la fecha actual del sistema.	F	Variables de Fecha		10
MES()	Devuelve el «mes» (1-12) de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	5
MONTH()	Devuelve el «mes» (1-12) de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	5
TODAY	Devuelve la fecha actual del sistema.	F	Variables de Fecha		10
YEAR()	Devuelve el «año» de la fecha indicada, como valor numérico.	N	Variables de Fecha	(fecha)	7
ABS()	Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo.	N	Variables Matemáticas	(num)	12

CUAD()	Devuelve el resultado de elevar el número al cuadrado (potencia de 2).	N	Variables Matemáticas	(num)	12
ENT()	Devuelve la parte entera de un número.	N	Variables Matemáticas	(num)	12
FRAC()	Devuelve la parte fraccionaria o decimal de un número.	N	Variables Matemáticas	(num)	12
INT()	Devuelve la parte entera de un número.	N	Variables Matemáticas	(num)	12
MAX()	Devuelve el valor máximo entre dos números X e Y.	N	Variables Matemáticas	(num, num)	12
MIN()	Devuelve el valor mínimo entre dos números X e Y.	N	Variables Matemáticas	(num, num)	12
MOD()	Devuelve el resto de un número X dividido por el número Y.	N	Variables Matemáticas	(num, num)	5
RCUAD()	Devuelve la raíz cuadrada de un número (positivo y distinto de cero).	N	Variables Matemáticas	(num)	12
REDOND()	Redondea un número a una cantidad determinada de decimales, respetando los criterios de redondeo.	N	Variables Matemáticas	(num, num)	12
RESTO()	Devuelve el resto de un número X dividido por el número Y.	N	Variables Matemáticas	(num, num)	5
ROUND()	Redondea un número a una cantidad determinada de decimales, respetando los criterios de redondeo.	N	Variables Matemáticas	(num, num)	12
SQR()	Devuelve el resultado de elevar el número al cuadrado (potencia de 2).	N	Variables Matemáticas	(num)	12
SQRT()	Devuelve la raíz cuadrada de un número (positivo y distinto de cero)	N	Variables Matemáticas	(num)	12
GA	Antigüedad total en años completos, calculada según la fecha «Hasta» de la liquidación y el convenio del empleado.	T	Legajo		2
GM	Antigüedad total en meses completos, a partir del último año completo, calculada según la fecha «Hasta» de la liquidación y el convenio del empleado.	T	Legajo		2
GD	Antigüedad total en días completos, a partir del último mes completo, calculada según la fecha «Hasta» de la liquidación y el convenio del empleado.	T	Legajo		2

[/axoft_table]

Referencias:

- **N:** numérico
- **T:** texto

Definición de los totales del reporte

Resultado: los resultados del listado aparecerán al finalizar el listado. Es posible ingresar renglones con resultados, los que estarán compuestos por funciones de resultado, variables, constantes, caracteres y operadores aritméticos o una combinación de lo anterior. La función de resultado TOTAL(X) representa el total de la columna X.

Lista de variables posibles de utilizar en los totales del reporte

Consulte las variables disponibles mediante la opción de botón derecho Variables, posicionándose en la grilla de definición de «Totales» o bien, haciendo un clic en el botón «...» de la primera columna.

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General«]

Nombre	Descripción	Tipo	Categ.	Parám.	Long
TOTAL()	Obtiene el total de la columna referenciada como parámetro entre paréntesis.	_NUM	Totales	(num)	12

[/axoft_table]

Ejecución de los reportes

Los reportes definidos podrán ejecutarse desde el proceso [Generación de listados de conceptos y totales liquidados](#).

Al ejecutar un listado, el sistema propone la parametrización definida para ese reporte, pudiendo modificar los títulos; los legajos, tipos de liquidación y datos fijos a considerar, así como también, los cortes y el cuerpo del reporte.